



## Les + du contrôleur de climatisation

- Le contrôleur de climatisation fonctionne avec tous les climatiseurs à télécommande affichant les paramètres de climatisation (ex : mode, température de consigne et vitesse)
- Pas de câblage ni d'équipement supplémentaire
- Gérez l'ensemble de vos climatiseurs sur votre application MYL 2.0

## Solutions de Gestion de l'Énergie

### CONTRÔLEUR DE CLIMATISATION

COMPATIBLE TOUTE CLIMATISATION A TELECOMMANDE  
GESTION APPAREIL PAR APPAREIL  
INSTALLATION PLUG & PLAY



Gérez intelligemment votre climatisation appareil par appareil



Suivez et contrôlez à distance vos climatiseurs



Régulez finement la température de vos climatiseurs



Economisez en programmant vos climatiseurs

## Caractéristiques physiques

Contenu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôleur de climatisation</li><li>• Bandes adhésives</li><li>• Prise d'alimentation</li><li>• Câble USB</li></ul>
Dimensions (L x H x P)	100 x 100 x 14,5 mm
Poids	74 g
Matériaux et finitions	Plastique PC + ABS, plastique PC, Plastique PE / devant : blanc, mat / Fenêtre IR brillante Rayure noire brillante, derrière gris clair gommé

## Communication

Nombre de climatisations connectées max.	1 contrôleur de climatisation par climatiseur
Connexion sans fil	Via le Wi-Fi de la maison avec tout routeur 2.4 GHz, 802.11 b/g/n
Cryptage des données	TLS 1.2 (SSL), Certificat Extended Validation 2048 bits
Capteurs	Température, humidité, luminosité ambiante
Interface	Ecran LED 10 x 19 LEDs, 32 x 20 mm / surface tactile

## Caractéristiques électriques

Alimentation	AC 120 / 240V, alimentation 5V USB, longueur de câble 1850 mm
Consommation énergétique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mode veille - Puissance absorbée: ~0,15 W</li><li>• Puissance absorbée (écran allumé) : ~0,75 W</li></ul>


## Certifications et garanties

Certifications	Conception allemande, production certifiée : ISO 14001 / ISO 9001 / BS OHSAS 18001 / RoHS / emballage recyclable
Garantie fabricant	2 ans

## Compatibilités



## Dimensions



## Fonctionnement

